



2010 Buell® Lightning® Long XB12Ss - Technische Daten

Abmessungen

Länge (mm) ²	2085
Sitzhöhe (mm) ³	777
Bodenfreiheit (mm) ²	140
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) ³	23,1 / 119
Gabelwinkel (°) ³	21,6
Schräglagenfreiheit: ⁴	
leichtes Aufsetzen, rechts (°).....	44
leichtes Aufsetzen, links (°).....	44
deutliches Aufsetzen, rechts (°).....	53
deutliches Aufsetzen, links (°).....	46
Radstand (mm) ²	1375
Tankinhalt (l).....	16,6
Motorölfüllmenge (l).....	2,4
Trockengewicht (kg).....	181

Motor

Bauart.....	Thunderstorm™ luftgekühlter Zweizylinder - Viertakt 45°-Grad-V-Twin
Hubraum (cm ³).....	1.203
Bohrung x Hub (mm).....	88,9 x 96,8
Kraftstoffsystem.....	49-mm-Saugrohreinspritzung DDFI III
Verdichtungsverhältnis.....	10,0:1
Abgastrakt.....	Dreibege-Resonanzkammer mit InterActive Drosselklappe, schwerpunktnah positioniert
Ansaugtrakt.....	Zero Resistance Airbox

Räder / Bereifung

Reifen ⁵ :	
vorn.....	Pirelli® Scorpion® Sync® T 120/70 ZR-17 58W
hinten.....	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W
Räder:	
vorn.....	Sechsspeichen-Gussrad 17 x 3.50 Zoll
hinten.....	Sechsspeichen-Gussrad J17 x 5.50 Zoll

Kraftübertragung

Primärtrieb.....	Kette, Übersetzung 1,500:1
Sekundärtrieb ⁶	aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung sowie 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1
Kupplung.....	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Torsionsdämpfer
Getriebe.....	Fünfgang - Getriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang.....	2,65
2. Gang.....	1,89
3. Gang.....	1,41
4. Gang.....	1,17
5. Gang.....	1,00

Fahrwerk

Bremse:	
vorn.....	Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL ^{2™} Edelstahl-Bremsscheibe mit Achtkolben-Festsattel
hinten.....	240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmsattel
Vorderradgabel ⁵	Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 43 mm
Hinterradaufhängung ⁵	Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein mit unter der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter
Federwege:	
vorn (mm).....	143
hinten (mm).....	143
Rahmen.....	Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank

Motorleistung

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1).....	105 Nm @ 5.500 U/min
Leistung (gemäß Euronorm EC95/1).....	94 PS / 69 kW @ 7.000 U/min

Elektrische Anlage

Lichtmaschine.....	30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W
Anlasser.....	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung	
Scheinwerfer.....	Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7], 55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte.....	5 W / 21 W
Blinkleuchten.....	10 W mit manueller Rückstellung
Kennzeichenbeleuchtung.....	5W

Ausstattung

Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten... Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf, Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt), Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr
--

Farben

Cherry Bomb Translucent; Midnight Black; Kick Ash Translucent

Garantie

Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa);
ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa)

Erläuterung der Fußnoten

1. Buell behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen)
3. Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen)
4. Voll eingefedert
5. Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
6. Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.